

Budowa zbiornika wody deszczowej w ramach programu pod nazwą "Deszczówka"

Budowa : Trzcianka
Obiekt : Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2
Adres : Trzcianka ul. Chopina 36

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 2020-07-16

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ELEMENT : Fundament		
1	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm $(2 * 0.50 + 1.00) * 6 =$	12,000	m
	Razem =	12,000	m
2	KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. $(0.50 * 1.00) * 6 =$	3,000	m2
	Razem =	3,000	m2
3	KNR 231-0102-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników /do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm $(1.00 * 1.00) * 6 =$	6,000	m2
	Razem =	6,000	m2
4	KNR 231-0102-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników /do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm	6,000	m2
5	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV $(3 * 1.00) * 6 =$	18,000	m
	Razem =	18,000	m
6	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	18,000	m
7	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm $(1.00 * 1.00) * 6 =$	6,000	m2
	Razem =	6,000	m2
8	KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność=8	6,000	m2
9	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	6,000	m2
2	ELEMENT : Łapacz deszczówki		
10	kalk.własna Dostawa i montaż zbiornika na deszczówkę 800 l, Jumbo 80x60cm, o wys. 179 cm lub równoważny	6,000	kpl
11	kalk.własna Dostawa i montaż filtra wody deszczowej na rurze spustowej do fi 150 mm	6,000	kpl
12	kalk.własna Dostawa i montaż kranika 3/4" ze złączką do węża	6,000	szt
13	kalk.własna Dostawa wózka Aqua Roll M Metal zestaw z węzłem 3/4" o dł. 25,0 mb lub równoważny	2,000	kpl